



EDEN®

逸腾G4系列 超低温运用 -60°C



逸腾G4系列超低温运用冷风机专为对于温度敏感的海鲜行业开发和设计，-60°C超低运行温度锁住新鲜，保证海鲜产品如刚捕捞时一样的鲜活风味。

www.edensolution.cn
www.fareastgroup.com.sg

G4ULA.2208.V2.1C

产品特点

- ◆ 先进的管路设计
- ◆ 双正弦波翅片 & 波纹边缘
- ◆ 高强度外壳
- ◆ 高质量德国电机
- ◆ 节能型电加热管
- ◆ 风量和射程通过施乐百一级实验室测试

FLX ULT 超低温冷风机

电加热除霜 2FPI (12.7mm) / 4FPI (6.35mm) 库温: -60°C

型号	制冷量 (R23)		风扇电机参数							电加热参数		
	AHSRAE		风扇电机数量 630mm	风扇电机			转速 (rpm)	风量		射程 (m)	盘管电加热 (Watts)	接水盘电加热 (Watts)
	Watts 5 KTD	Btu/hr 9 KTD		(V/Ph/ Hz)	(Watts)	(Amps)		(L/s)	(m³/h)			
FLX 2410.62 ULT	24,100	82,224	2	400/3/50	5,400	10	1,330	8,611	31,000	36	5×3500	1×825
FLX 3220.63 ULT	32,200	109,860	3	400/3/50	8,100	15	1,330	12,750	45,900	38	5×4500	1×1100

蒸发温度修正系数 (FLX...ULT)

蒸发温度	-65°C	-60°C	-55°C	-50°C
修正系数	1	1.09	1.16	1.18

尺寸

型号	尺寸(mm)								重量 (kg)*	液管接口 尺寸 Φ(mm)	吸气管接口 尺寸 Φ(mm)	排水管接口 尺寸 Φ(mm)
	A	B	H	W	L	H*	W*	L*				
FLX 2410.62 ULT	2,126	1,063	1,132	428	2,444	1,330	850	2,700	292	28.6	41.3	25.4
FLX 3220.63 ULT	2,826	942	1,132	428	3,174	1,330	850	3,430	409	28.6	41.3	25.4

*包装尺寸/重量

